



电缆组件 > 铜质电缆组件 > M8/M12 电缆组件 > M12 A-Code Female R/A Pigtail



线束类型: M12 尾纤

位数: 4

电缆组件长度: 3 m [9.8 ft]

M8/M12 应用类型: 传感器/致动器

连接器和键控代码: A

所有 M12 A-Code Female R/A Pigtail (0)

产品特性

产品类型特性

线束类型	M12 尾纤
------	--------

电缆组件 (A 端)	M12 插座
------------	--------

结构特性

配置编号	A
------	---

位数	4
----	---

电气特征

工作电压	60 VDC
------	--------

主体特性

绝缘套管材料	PUR
--------	-----

连接器颜色 (A 端)	蓝色
-------------	----

电缆颜色	灰色
------	----

电线颜色 (基准)	褐色、白色、蓝色、黑色
-----------	-------------

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	4 A
--------------	-----

机械附件

螺纹尺寸	M12
------	-----



连接器方向（A 端）	直角
壳体特性	
外壳材料	塑料
尺寸	
电缆外径	5.9 mm[.23 in]
线径	22 AWG
操作/应用	
M8/M12 应用类型	传感器/致动器
屏蔽	是
包装特性	
封装方法	Box
封装数量	25
其他	
现场维修	是
电缆组件长度	3 m[9.8 ft]
电缆组件配置	单端

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2273099-3

M12 x 1.0 angled socket pigt shld A

文档

- 数据表/目录页
- M8 / M12 Connector System Catalog
- 日语
- M8 / M12 Connector System Catalog
- 英文版本

- 产品规格
- 产品规格
- 英文版本