



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器盖帽



位数: 50

主要产品颜色: 黑色

保护和应力消除附件类型: 保护帽

主要产品材料: PBT GF

出线角度: 90°

产品特性

产品类型特性

可密封	否
保护和应力消除附件类型	保护帽

结构特性

位数	50
----	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	PBT GF
出线角度	90°

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度（最大值）	100 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 221 °F]

其他

可维修	否
-----	---

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2287277-1
50POS,MIXED,REC HSG,ASSY

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统

 汽车密封件和盲堵(6)	 汽车接头(13)	 汽车端子(43)	 汽车连接器护套(138)
--	--	---	---



汽车连接器盖帽(19)



连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号2141969-3
COVER, WITH LEVER,ASSY



TE 产品编号4-2209520-5
46POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号5-2209520-1
46POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD



TE 产品编号4-2236896-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED




TE 产品编号4-2236896-3
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED




TE 产品编号2260813-4
0.5/2.8 SEALED PLUG ASSY 62POS



TE 产品编号1-2282364-3
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS
LANCELESS



TE 产品编号546137-000
IR-1900-DRIVE-PULLEY



TE 产品编号641271-000
IR-1900-SOLID-STATE-RELAY



TE 产品编号1-2141968-9
46POS,0.64 GENER. Y,REC HSG ASSY,
SLD

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287334-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287334-1_A.3d_igs.zip

2287334-1

50 Position, Black, Protective Cap, PBT GF, 90° Cable Exit, -40 – 100 °C [-40 – 221 °F],
Generation Y Connector System



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2287334-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本