



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 58

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 2.8 mm [.047 in, .11 in]

连接器系统: 线到板

中心线 (间距) : 2.5 mm, 3 mm, 5 mm [.098 in, .12 in, .197 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 7, 9
位数	58
行数	4

主体特性

--	--



出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	25 A, 30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF
中心线（间距）	2.5 mm, 3 mm, 5 mm[.098 in][.12 in][.197 in]

尺寸

行间距	3 mm, 6.8 mm[.118 in][.268 in]
产品宽度	35.7 mm[1.4 in]
产品长度	61.9 mm[2.44 in]
连接器高度	42 mm[1.65 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 125 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IPX4, IPX5, IPX7, IPX9K
-------	-------------------------

包装特性

封装数量	156
封装方法	Box



其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-10119-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-10119-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-10119-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1452421-1
58 POS. CONNECTOR COVER 90 ASSY



TE 产品编号 1670144-3
MCON 1.2 CB REC SRC AG



TE 产品编号 1452408-1
2-NDRY F58 POS. CONNECTOR



TE 产品编号 1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1452416-1
58POS CONNECTOR COVER 180 ASSY

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(8)




汽车端子(26)



汽车连接器护套(112)



汽车连接器盖帽(38)



汽车连接器锁和位置保证(14)

该系列中的其他产品 | MCON 互连系统



其他汽车连接器附件(1)



汽车密封件和盲堵(8)



汽车接头(3)



汽车连接器护套(112)



汽车连接器锁和位置保证(14)



连接器密封件和盲堵(8)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT




TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸

58POS, MIXED,REC HSG,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2289748-8_D.2d_dxf.zip

2289748-8

58 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 2.5 mm / 3 mm / 5 mm [.098 in / .12 in / .197 in] Centerline, Sealable, Hybrid



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2289748-8_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2289748-8_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本