




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: **屏蔽和应力消除**

主要产品材料: **不锈钢, 不锈钢, 不锈钢**

工作温度 (最大值): **220 °C [428 °F]**

工作温度范围: **-20 – 220 °C [-4 – 428 °F]**

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	屏蔽和应力消除
-------	---------

主体特性

主要产品材料	不锈钢, 不锈钢, 不锈钢
--------	---------------

机械附件

应力消除	带有
------	----

使用环境

工作温度 (最大值)	220 °C[428 °F]
工作温度范围	-20 – 220 °C[-4 – 428 °F]

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | Dynamic Series Thermocouple Connector



客户还购买了



文档

产品图纸

[THERMOCOUPLE CONNECTOR.STRAIN RELIEF.](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2295205-1_C.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2295205-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_2295205-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页



1-1773895-2_THERMOCOUPLE_FLYER

英文版本

产品规格

产品规格

日语