




连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 3.58 mm [.141 in]

工组温度范围: -40 – 180 °C [-40 – 356 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅胶

尺寸

线径	20 AWG
腔内径	3.58 mm[.141 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 1.7 mm[.055 – .063 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 180 °C[-40 – 356 °F]
工作温度（最大值）	180 °C[356 °F]

包装特性

封装方法	批量
------	----

其他



耐碳氢化合物	一般
邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [MCON 互连系统](#)




Automotive Signal & Power Connector Housings(112)



Automotive Signal & Power Headers(3)



其他汽车连接器附件(1)




汽车端子(26)



汽车连接器护套(112)



汽车连接器盖帽(38)



汽车连接器锁和位置保证(14)

客户还购买了




TE 产品编号5-2119784-1
CRIMPER INSULATION O PREMIUM



TE 产品编号2-654500-4
CRIMPER WIRE



TE 产品编号3-655621-3
ISOLATIONSCRIMPER



TE 产品编号5-879202-5
AMBOSS

文档

SINGLE WIRE SEAL,HPF 1.2,RUBBER

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297817-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297817-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297817-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

应用规格



英文版本