




经济型电源 2.5

TE 内部编号 2299683-4
PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 2.5 mm [.098 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Economy Power 2.5

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
PCB 安装方向: **垂直**
连接器系统: **线到板**
位数: 4
中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

连接器端子负载状态	满载
PCB 安装方向	垂直
位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性



主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子底板材料	镍
接合插针直径	.6 mm[.024 in]
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	亮光
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子形状和构造	圆形
端子布局	直插式
端子接触部长度	3.6 mm[.142 in]
端子基材	黄铜
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子接触部电镀材料表面涂层	亮光
端子接合区域电镀材料厚度	2.032 μm[80 μin]
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	4.2 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

端接柱体和尾部直径	.6 mm[.024 in]
端接柱体和尾部长度	3.4 mm[.134 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁闩
接合对准类型	极化
PCB 安装对准	不带
接合固定	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
外壳材料	PBT



尺寸

连接器宽度	6.4 mm[.252 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	8.8 mm[.346 in]
连接器长度	12.5 mm[.49 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	450
封装方法	胶带

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 1969443-4
EP 2.5 TPA Retainer, 4 Pos

TE 产品编号 2232905-1
EP 2.5 LIF RCPT CONTACT, 26-22 AWG

TE 产品编号 1969442-4
EP 2.5 TPA Housing, 4 Pos

TE 产品编号 2232983-1
EP 2.5 LIF RCPT CONTACT, 24-20 AWG

TE 产品编号 1744423-1
EP 2.5 RCPT CONTACT, 24-20 AWG

该系列中的其他产品 | 经济型电源 2.5

PCB 板端连接器及母端(533)

标准矩形连接器(305)

矩形电源连接器(835)

矩形连接器壳体(305)

线到板连接器组件和护套(134)

线到板接头和插座(533)

连接器硬件(49)

连接器端子(6)

客户还购买了



TE 产品编号643326-4
13P MTA156 HDR ASSY W/O#4



TE 产品编号643710-7
14P MTA156 HDR ASSY FL SN WO#5



TE 产品编号647306-2
18P MTA100 HDR ASSY F/L OMIT#2




TE 产品编号1-647557-8
CST-100 II HSG 18 POS #2 BLKD



TE 产品编号1546657-9
9P PCV DUAL BARRIER,0.250




TE 产品编号1546931-5
5P UNSHROUD 5.0 HDR,HIGH TEMP




TE 产品编号1571384-1
CAP, GREEN



TE 产品编号3-1825910-3
FSM16JAAH=6MM TACT SWITCH, HIG



TE 产品编号2132415-6
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 6P VERT w /o boss



TE 产品编号8-1423673-9
W51-A152A0-10=CKTBKR,THERM, ROCK,QC.250,P

文档

EP2.5 HDR 4P VERT W/O BOSS,TAPING

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299683-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299683-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2299683-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

7-1773461-6_EP2.5_Connector_Series

英文版本



应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本