



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 防尘帽

位数: 24

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	防尘帽
-------	-----

结构特性

位数	24
----	----

壳体特性

与连接器形状兼容	D 形
----------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 229974-1
ASSY, PLUG, 50 POS, B SLOT

该系列中的其他产品 | CHAMP 扩展坞连接器


 IDC D-Sub 连接器(55)	 扩展坞连接器(19)	 连接器应力消除(2)	 连接器盖帽(27)
 连接器硬件(26)	 面板安装 D-Sub 连接器(10)		



客户还购买了



TE 产品编号103957-7
2X8 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE 产品编号281698-4
HEADER HE14 RA 4 P




TE 产品编号1676143-2
RN 0805 100R 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号1676366-2
RN 0805 51R1 0.1% 10PPM 1KRL



TE 产品编号8-1879337-0
CPF 0603 16K5 1% 50PPM 1K RL



TE 产品编号3-2176421-9
TLRP 2512 2.0W R150 1% 25PPM 4K RL



TE 产品编号5747842-4
25 MSFL PLUG RA 318 (IN,FM,BL)



TE 产品编号5787956-1
SOCKET ASSY IEEE1394

文档

产品图纸

COVER, DUST, RCPT, RED, CHAMP

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_229969-4_AA.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_229969-4_AA.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_229969-4_AA.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。