



连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: 带集成磁体的 RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 1 x 2

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

## 产品特性

### 产品类型特性

模块化插座和插头接口类型	带集成磁体的 RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 和面板接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

### 结构特性

面板接地位置	顶部和侧面
面板接地片数量	7
PCB 接地片数量	2
多端口配置	联动
状态指示灯类型	非照明
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	1 x 2
连接器端子密度	标准
位数	8

装载位置数量	8
PCB 安装方向	直角
<b>信号特征</b>	
数据速率	10 Mb/s, 100 Mb/s
<b>主体特性</b>	
LED 颜色 (左上角)	无
PCB 保持特性材料	LCP
LED 颜色 (右上角)	无
绝缘子材料	LCP
屏蔽电镀涂层	哑光
PCB 接地片位置	3.05 mm[.12 in]
LED 颜色 (左下角)	无
LED 颜色 (右下角)	无
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	黄铜
模块化插座插销方向	标准 - 下锁闩
连接器外形	标准
<b>接触件特性</b>	
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 $\mu$ m[30 $\mu$ in]
<b>端接特性</b>	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
<b>机械附件</b>	
PCB 安装固定类型	板锁
<b>壳体特性</b>	
接合入口位置	侧
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP (液晶聚合物)

## 尺寸

连接器高度	13.5 mm[.531 in]
-------	------------------

## 使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

## 操作/应用

屏蔽	是
----	---

## 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

性能类别	5 类
------	-----

## 包装特性

封装数量	80
------	----

封装方法	Reel
------	------

## 其他

屏蔽层面板接地类型	屏蔽层带有底部面板接地。
-----------	--------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。

免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Industrial RJ45 Mag Jack



## 客户还购买了





## 文档

### 产品图纸

[RJ45 JACK INT.MAG. 10/100 1X2](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2301996-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2301996-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_2301996-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[1-1773921-5\\_RJ45\\_Integrated\\_Magnetics\\_0617](#)

英文版本

### 产品规格

[应用规格](#)

英文版本