



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 高压刚性总线连接器



机械式连接器产品类型: **管接头**

安装技术: **栓接**

电压等级: ≤ 550 kV

兼容导体材料: **铝合金**

导体类型: **母排**

[所有 高压刚性总线连接器 \(466\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	栓接
------	----

结构特性

表观检查	否
螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 550 kV
------	----------

主体特性

兼容导体材料	铝合金
导体类型	母排
主要产品材料	铝
阻塞	否, 是

尺寸

内径范围	160 mm
螺栓头尺寸（对边）	19 mm

操作/应用

--

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	管接头

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	是
与已批准的标准产品兼容	ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

导体规格类型	AAC/AAAC, ACSR, AWG
--------	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SIMABUS
高压刚性总线连接器

该系列中的其他产品 | [SIMEL SIMABUS](#)



机械式接管(466)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-IXSU
Heat Shrink Terminations: 1C/3C, Indoor



TE 产品编号CAT-MXSU-INL-1C
12-42 kV 热缩电缆接头



TE 产品编号CAT-BLMT
电压等级高达 84 kV 的力矩螺栓连接器



TE 产品编号CAT-RSTI
屏蔽式可分离连接器 1250 A



TE 产品编号EN3699-005
RSES-525B-E

文档

产品图纸

[5 TJL 82 P3-P5 T160 49](#)

英文版本

数据表/目录页

[SIMABUS CONNECTORS \(DDS\)](#)

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本