



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



位数: 2

接线端子连接器类型: 公端

中心线（间距）: 5 mm [.197 in]

行数: 1

工作电压: 300 VAC

产品特性

产品类型特性

接头类型	全部带罩
接线端子连接器类型	公端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直角

接触件特性

--	--



端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	铜合金
端子额定电流（最大值）	15 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	5 mm[.197 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大



浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2213935-2
SMT TB PERP PLUG, RET, 5.0MM, 2 POS

TE 产品编号 2213934-2
SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 2 POS

TE 产品编号 2834334-2
4.0PITCH ITB CONN_2P_W CAP_NATURAL

TE 产品编号 2834385-2
RELEASE POKE-IN CONNECTOR_2P_NATURAL

TE 产品编号 2305909-2
SMT TB PARALLEL PLUG, 5.0MM, 2 POS

TE 产品编号 2834167-3
RELEASABLE SLIM CONTACT

该系列中的其他产品 | Buchanan WireMate TB 系列

PCB 接线端子(34)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-H857-H34220
AMP HPI 2.0 mm Headers

TE 产品编号1-1123723-3
3.96 EP HDR ASSY 3P(NATURAL)

TE 产品编号1-1393210-8
T9AS1D12-24

TE 产品编号5-1393252-8
W67-X2Q12-20=M6/M7/M9/W6/W7



TE 产品编号3-1676480-7
CRG0402 1% 240R

TE 产品编号4-2176091-5
RP 2A 0.25W 165R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号2199230-4
M.2 0.5PITCH 4.2H KEY E 15U" AU

TE 产品编号2213934-2
SMT TB PERP PLUG, 5.0MM, 2 POS

TE 产品编号2823104-6
6P,2MM,BRK HDR,SRRT,2,8,0.76AU,TB

文档

产品图纸

SMT TB R/A HEADER, 5.0MM, 2 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2305908-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2305908-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2305908-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Buchanan WireMate SMT

英文版本

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

BUCHANAN WireMate Connectors Brochure

英文版本

机构认证

CSA 认证

2305908-2

2 Position PCB Terminal Block, Header, 5 mm [.197 in] Centerline, 1 Row, 300 VAC, Printed Circuit Board, Right Angle, BUCHANAN WireMate TB Series



英文版本