



汽车 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 2

连接器和键控代码: Z

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆
混合型连接器	否
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	公端子护套

结构特性

行数	1
位数	2

主体特性

主体材料	PA66 GF30
出线角度	180°
连接器和键控代码	Z

接触件特性



接合插针直径	.4 mm[.016 in]
--------	----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	水蓝色
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	25.7 mm[1.012 in]
产品长度	12 mm[.472 in]
连接器高度	10.75 mm[.423 in]

使用环境

工作温度（最大值）	65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[221 °F]
电缆类型	RTK 031
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	否
----	---

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或



Cl > 900 ppm °

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2298509-1
MATE-AX, Crimp Ferrule, RG 174



TE 产品编号 2298508-1
MATE-AX, Pin center contact, RG 174



TE 产品编号 2298506-1
MATE-AX, Pin outer contact, RG 174



TE 产品编号 2306868-9
2P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,COD Z



TE 产品编号 2298125-1
MATE-AX, Pin center contact, RTK 031



TE 产品编号 2298126-1
MATE-AX, Crimp Ferrule, RTK 031



TE 产品编号 2298123-1
MATE-AX, Pin outer contact, RTK 031



TE 产品编号 2-2306868-9
2POS,MATE-AX,PIN HSG ASSY,SLD, COD Z,180




TE 产品编号 2318197-1
MATE-AX,RF-ADAPTER,2P SOC,RPC 3.50 SOC


该系列中的其他产品 | MATE-AX




压接电线插针，公端和插针(2)



数据连接器外壳(30)



数据连接器接头(24)




汽车端子(8)




汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了



TE 产品编号1SNA115140R2300
M35/26.FF



TE 产品编号100645-3
250 FASTON,FLAG,REC.,14-17AWG,
PHBRZ



TE 产品编号2298116-1
MATE-AX, Socket outer contact, RTK
031



TE 产品编号2298126-1
MATE-AX, Crimp Ferrule, RTK 031



TE 产品编号2298494-1
MATE-AX, Socket outer contact, RG
174



TE 产品编号1-2298721-1
4P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,180DEG,
COD A



TE 产品编号2-2298724-9
4P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,180DEG,
COD Z



TE 产品编号2306868-9
2P,MATE-AX,SOC HSG ASSY,COD Z



TE 产品编号1-2310137-9
1 P MATE-AX, SOC HSG , COD Z



TE 产品编号1-2310138-9
1P,MATE-AX,PIN HSG ASSY,180DEG,
COD Z

文档



产品图纸

2 P, MATE-AX,PIN HSG, COD Z

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306498-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306498-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2306498-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本