



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明电源管理



包括照明连接器特性: 不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐

失效模式: 开

工作频率: 60 Hz

与机构/标准产品兼容: CSA, UL

位数: 7

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	连接器
可密封	是

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 能量计公端, 键位, 零交叉调谐
位数	7

电气特征

输出电压（最大值）	3.3 V, 5 V, 24 V
浪涌保护	3 kA
失效模式	开
工作频率	60 Hz

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流（最大值）	10 A

尺寸

产品直径	81.15 mm[3.21 in]
------	-------------------



产品高度	70.08 mm[2.759 in]
------	--------------------

使用环境

紫外线暴露额定值	是
存储温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

行业标准

IP 等级	IP66
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL 773
与机构/标准产品兼容	CSA, UL

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2318043-1
CABLE ASSEMBLY, EB, 7 POS MINICT



TE 产品编号 CAT-Z23-DRE
LUMAWISE Endurance N Poke-In:
Streetlight Dimming Receptacles



TE 产品编号 2318043-2
CABLE ASSEMBLY, EB, 3 POS MINICT


该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)




街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号61968-1
110 FASTON TAB TPBR




TE 产品编号292207-3
MINI CT SGL DIP V 3P NAT



TE 产品编号292207-7
MINI CT SGL DIP V 7P NAT



TE 产品编号6-1625868-5
RP 2A 0.25W 24R9 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号1744418-5
5 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE



TE 产品编号1-1879502-4
CRGH2512 5% 47K 2W



TE 产品编号5-2176327-3
CRGP 0805 220K 1%



TE 产品编号7-2176421-2
TLRP 2512 2.0W R120 1% 50PPM 4K RL



文档

产品图纸

LUMAWISE N ENHANCED BASE, FM ON, ZC YES

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2314786-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE Endurance N Enhanced Base

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本