

2320178-1

✓ 有效

TE 内部编号 2320178-1


Vertical, Wire-to-Board, 16 Position, 2 Rows, 2.5mm [.098in]

Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Black, Board Mount

[在 TE 官网查看>](#)



汽车 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

连接器系统: 线到板

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	16
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子类型	插针
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)



端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]
---------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
------	-------

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2098164-1
Cover, 60 Position PDM



TE 产品编号1-2333134-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK 33%GF



TE 产品编号2490748-1
14POS,PIN DIA 1.3,HDR ASSY,180DEG



TE 产品编号1438299-7
GET MALE TERM, A, AG



TE 产品编号2219678-1
MCP 9.5MM CAP 2P ASSY EXP



TE 产品编号2355203-1
HVP800 3P HEADER ASSY



TE 产品编号2359930-2
6POS,MQS,TAB HSG,UNSLD,COD B



TE 产品编号2401703-1
2POS,MQS,TAB INNER HSG



TE 产品编号2476574-1
2POS,CSJ1800,HDR ASSY



TE 产品编号2476574-2
2POS,CSJ1800,HDR ASSY

文档

产品图纸
16POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,180DEG,SLDR
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本