



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器套件

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

接合固定类型: 螺钉锁

线缆端接方法: 压接

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器套件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到电机
插入力类型	正常
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	370 VAC
------	---------

主体特性

密封类型	面板密封圈
------	-------

接触件特性

--	--



端子底板材料	镍
导线端子端接区域电镀材料	镍
端子接触部电镀材料	金 (Au)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	螺钉锁
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	4.6 mm[.181 in]
---------	-----------------

尺寸

行间距	4.6 mm[.181 in]
-----	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	电源

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC





卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2261091-6 RECEPTACLE CONTACT 4POS.,MMC-PUSH ON-P-F	 TE 产品编号 2255334-1 SDE12 HAND TOOL FOR MMC PUSH ON P-F REC.
---	--

客户还购买了

 TE 产品编号1318107-1 DYNAMIC D-2000 REC CONT M L/P	 TE 产品编号CAT-D9934-A83 Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size	 TE 产品编号2345832-2 REC. KIT (CONT. ADD.) NEW MOTO. PF	 TE 产品编号1-917807-2 DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P X-X
 TE 产品编号CAT-D9934-A75B Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V	 TE 产品编号177908-1 POWER DBL LOCK CAP HSG P/M 4P	 TE 产品编号1-1318119-4 DYNAMIC D-2100 REC HSG 8P	 TE 产品编号175288-2 DYNAMIC D-3 TAB CONT. M AU 0.38 L/P

文档

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2320297-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2320297-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2320297-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本