



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMPSEAL 16 Housings



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

接合插针直径: 1.5 mm [.06 in]

连接器系统: 线到线, 线到设备

中心线 (间距) : 4.5 mm [.177 in]

[所有 AMPSEAL 16 Housings \(224\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	0
位数	6
行数	2

电气特征

--	--



工作电压	250 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	尺寸 16
端子类型	插座
接合插针直径	1.5 mm[.06 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF15
中心线（间距）	4.5 mm[.177 in]

尺寸

行间距	5.3 mm[.209 in]
兼容的绝缘直径范围	1.27 – 3.3 mm[.05 – .131 in]
产品宽度	36.7 mm[1.44 in]
产品长度	25.3 mm[.966 in]
连接器高度	31 mm[1.22 in]
线径	20 – 14 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]
工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----



行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	22
封装方法	Tube

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in 27519360982) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519360982) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519261137) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件




TE 产品编号 CAT-AM7801-T273
AMPSEAL 16 端子



TE 产品编号 CAT-AM7801-T618
Removal Tools — AMPSEAL 16



TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 Housings




TE 产品编号 2272179-4
AMPSEAL 16 PERIPHERAL SEAL 6P - SERVICE



TE 产品编号 776363-1
SEALING PLUG, SZ 16 CAVITY


该系列中的其他产品 | AMPSEAL 16



其他汽车连接器附件(8)




数据连接器外壳(4)



数据连接器接头(2)



汽车连接器护套(239)



汽车连接器锁和位置保证(6)



矩形后壳和夹具(74)



连接器后盖(84)



连接器密封件和盲堵(10)

客户还购买了



TE 产品编号776531-2
AS16,PLUG ASSY,ST,06P,E SEAL,
CODE B

TE 产品编号DT04-4P
REC, 4P, GRY, N

TE 产品编号DT06-4S
PLG, 4P, GRY, N

TE 产品编号1-1827864-4
DYNAMIC 1200D REC HSG 8P X
BLACK

TE 产品编号2844610-1
EXT TOOL, MCON 1.2 CB

TE 产品编号1-1393118-4
KUP-14D15-24=KU-

TE 产品编号4-1393159-8
20C318=SPRING,HOLD-DOWN,K10,.0

文档

AS16,PLUG ASSY,HT,06P,N SEAL,CODE C

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2320923-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2320923-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2320923-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本