




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 32

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	.63mm
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

			
TE 产品编号 2321527-1 TPA REC HSG,32POS,TH 025	TE 产品编号 2326784-1 32POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 90DEG,SLDR	TE 产品编号 2334989-1 32POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY, 180DEG,SLDR	TE 产品编号 2321526-1 32POS,TH 025,REC HSG,UNSLD

客户还购买了

			
TE 产品编号2005091-1 025 32P CAP ASSY	TE 产品编号2005431-1 025/090 HYB 34P PLUG ASSY	TE 产品编号2321519-1 24POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD	TE 产品编号2324321-1 025 REC CONTACT
			
TE 产品编号2325415-1 40POS,ML .025,REC HSG ASSY,UNSLD	TE 产品编号2385446-1 28POS,HYBRID,REC HSG ASSY,UNSLD	TE 产品编号2389205-1 0.64 SERIES,TERMINAL,REM 064 UNSEAL REC.	TE 产品编号1-2434953-1 AMP MCP 2.8,TERMINAL
			
TE 产品编号5-2435200-1 MQS,TERMINAL,064 LL	TE 产品编号1-2438787-1 8POS,MCON 1.2,REC HSG,SLD		

文档

产品图纸
32POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD



英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321525-1_A1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321525-1_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321525-1_A1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语