



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件 > Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm



连接器硬件附件类型: TPA（端子位置保证）

主要产品颜色: 黑色

位数: 4

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

[所有 Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	TPA（端子位置保证）
硬件附件功能	位置卡扣

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

尺寸

产品宽度	10.84 mm[.427 in]
产品长度	9.2 mm[.362 in]
产品高度	4.31 mm[.17 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2005543-5
BLOWER MOTOR 3P DBL YEL

TE 产品编号 2321918-4
PLUG HOUSING SDL2.5
WATERPROOF 4PIN

客户还购买了

TE 产品编号CAT-526SDL-SEALHS
Sealed Connector Housings: 2.5 mm,
Signal Double Lock

TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTP
Sealed Connector: TPAs, Signal
Double Lock, 2.5 mm

TE 产品编号CAT-526SDL-SEALSE
Connector Seals: 2.55 mm, Signal
Double Lock

TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTM
Sealed Connector: Terminals, Signal
Double Lock, 2.5 mm

文档

FRONT TPA PLUG HOUSING, 4 POS



英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2321919-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2321919-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2321919-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2-1773983-6_Sealed_Signal_Double_Lock](#)

英文版本

应用规格

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本