



AMP 双重锁定信号

TE 内部编号 2321920-4

O-Ring, -30 – 105 °C [-22 – 221 °F], Blue, Silicone Rubber, 4

Position, AMP Signal Double Lock

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵 > Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock



连接器密封件和插头类型: ○ 形环

工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]

主要产品颜色: 蓝色

主要产品材料: 硅橡胶

工作温度（最大值）: 105 °C [221 °F]

[所有 Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	○ 形环
-------------	------

结构特性

位数	4
----	---

主体特性

主要产品颜色	蓝色
主要产品材料	硅橡胶

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2321918-4
PLUG HOUSING SDL2.5
WATERPROOF 4PIN




TE 产品编号 2321922-4
REAR WIRE SEAL 4PIN

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号



PCB 板端连接器及母端(146)



标准矩形连接器(81)



矩形电源连接器(51)



矩形连接器壳体(80)



线到板连接器组件和护套(20)



连接器盖帽(1)



连接器硬件(19)



连接器端子(14)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-526SDL-SEALHS
Sealed Connector Housings: 2.5 mm, Signal Double Lock



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALTP
Sealed Connector: TPAs, Signal Double Lock, 2.5 mm



TE 产品编号CAT-526SDL-SEALSE
Connector Seals: 2.55 mm, Signal Double Lock



TE 产品编号316089-1
2.5 SIGNAL DBL LOCK CAP HSG 5P



TE 产品编号1-2321928-1
TAB TER SDL2.5 WATERPROOF LOOSE PIECE

文档

产品图纸

PERIMETER SEAL PLUG HOUSING 4PIN

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321920-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321920-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2321920-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

[2-1773983-6_Sealed_Signal_Double_Lock](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本

[使用说明书（非美国）](#)

英文版本