



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

主要产品颜色: 黑色

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器产品类型	连接器组件
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

--	--



连接器安装类型	板安装
---------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

焊接工艺	回流焊接
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





客户还购买了



TE 产品编号2315239-1
6POS,HSD DIA 0.6,HDR ASSY,180DEG,
COD A



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号2291172-1
025 SMD 8P CAP ASSEMBLY H-TYPE



TE 产品编号2323854-4
TAB0.63X0.63,MS



TE 产品编号2-963964-7
MQS STIFTE MAGZ



TE 产品编号2334991-1
12POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,
180DEG,SLDR



TE 产品编号2315239-2
6POS,HSD DIA 0.6,HDR ASSY,180DEG,
COD B



TE 产品编号2334993-1
12POS,TAB0.64X0.64,HDR ASSY,
90DEG,SLDR

文档

12POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,180DEG,SLDR

英文版本

应用规格

英文版本