




TE 内部编号 2324869-2
OSFP, Connector, .6mm [.024in] Centerline, Signal, Operating
Temperature Range -55 – 85 °C [-67 – 185 °F], Data Rate (Max) 28
Gb/s, 60 Position
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 插拔式 IO 连接器和笼子 > 表面贴装 OSFP 连接器组件



外形尺寸: OSFP
插拔式 I/O 产品类型: 连接器
中心线（间距）: .6 mm [.024 in]
可密封: 否
电路应用: Signal

[所有 表面贴装 OSFP 连接器组件 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

外形尺寸	OSFP
插拔式 I/O 产品类型	连接器
可密封	否

结构特性

位数	60
----	----

电气特征

数据速率（最大值）	28 Gb/s
-----------	---------

机械附件

PCB 安装方式	表面贴装
----------	------

壳体特性

中心线（间距）	.6 mm[.024 in]
---------	----------------

使用环境

--	--



工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

包括的光管	否
-------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2315853-4
CAGE ASSEMBLY, 1X4, NO EMI SPRINGS, OSFP



TE 产品编号 2338495-6
CAGE ASSEMBLY, 1X4, OSFP



TE 产品编号 CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片



TE 产品编号 6-2338495-1
CAGE ASSEMBLY, 2 LP PER PORT, 1X4, OSFP






TE 产品编号 2315853-2
CAGE ASSEMBLY, 1X4, NO EMI SPRINGS, OSFP

客户还购买了



TE 产品编号1-2204910-0
MBXL R/A HDR 2P + 16S + 2P




TE 产品编号2325080-5
LIGHTPIPE ASSEMBLY, OSFP



TE 产品编号CAT-P65-N4903
OSFP 壳体组件：EMI 弹片

TE 产品编号2356555-3
CAGE ASSEMBLY, QSFP28 1X1, OP



TE 产品编号2358714-1
ICCON BLOCK SIZE 10.3mm PIN

TE 产品编号1-6450843-6
MBXLE R/A HEADER 3ACP

TE 产品编号2333799-7
RCPT ASSY, VERT, 168 POS, SLIVER 2.0

TE 产品编号2468000-1
MULTI-BEAM HEIGHT

TE 产品编号2591160-3
MB LITE, VERT REC GUIDE, PF

文档

产品图纸
CONNECTOR ASSY, SMT W HOLDOWN, PDNI,OSFP
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_2324869-2_1.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2324869-2_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2324869-2_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本