



Automotive Parts > 汽车电缆组件 > 电动、混合动力和燃料电池线束



工作电压: 1000 VDC

电缆组件长度: .05 m

电缆组件（A 端）: HVP800 公端

电缆组件（B 端）: MQS 插座

电缆组件配置: 双头

产品特性

产品类型特性

可密封	是
电缆组件（A 端）	HVP800 公端
电缆组件（B 端）	MQS 插座

电气特征

工作电压	1000 VDC
------	----------

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

电缆组件长度	.05 m
电缆组件配置	双头



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-2336081-1
HVP800 2P PLUG 90D COD A
50SQMM PIGTAIL



TE 产品编号 2-2336081-1
HVP800 2P PLUG 90D COD A
35SQMM PIGTAIL

该系列中的其他产品 | AMP+ HVP800



汽车接头(14)



汽车连接器护套(25)



电动、混合动力和燃料电池线束(13)



高压线束加工设备(23)



客户还购买了



TE 产品编号66253-9
MALE CONTACT ASSY. (STRIP)



TE 产品编号281999-1
MODU II RCPT STD PR COSI



TE 产品编号710028-8
XCT 70-16



TE 产品编号CAT-H3399-CH8172
重载密封系列连接器塑壳



TE 产品编号3-2112594-3
6POS,NANOMQS,REC HSG ASSY,
SLD,COD C



TE 产品编号1-2286938-5
2POS,HVP800,180 DEG,35 SQMM,
COD A,CS



TE 产品编号282362-1
WIRE SEAL



TE 产品编号2203997-1
RELAY,EVC80 ASMBY,SEALED



TE 产品编号1-2286938-4
2POS,HVP800,180 DEG,35 SQMM,
COD A,CS

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327650-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327650-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2327650-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HIVONEX CONNECTORS & CHARGING SOLUTIONS

英文版本

2327650-1

1000 VDC, .05 m, -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

