



汽车 > 汽车连接器附件 > 汽车连接器锁和位置保证



主要产品颜色: 黄色

连接器和端子定位器附件类型: TPA（端子位置保证）

主要产品材料: PBT GF

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器和端子定位器附件类型	TPA（端子位置保证）
---------------	-------------

主体特性

主要产品颜色	黄色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
[LEAVYSEAL 连接器外壳](#)

客户还购买了

TE 产品编号85024-1
[RUBBER PLUG GRAY FOR 187 SEALD](#)

TE 产品编号1-1452424-3
[BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB \(0,75 MM?\)](#)

TE 产品编号2-1703841-1
[2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY](#)

TE 产品编号1801606-1
[TAB HOUSING, MCON, 10 W, SEALED](#)



TE 产品编号CAT-L489-B128
[LEAVYSEAL 连接器尾附件](#)

TE 产品编号2292801-3
[AS16,PLUG BACKSHELL KIT,ST,08P, NC16](#)

TE 产品编号1-2344950-1
[95POS, HYBRID, REC HSG, ASSY, COD A](#)

TE 产品编号2-2349177-2
[DIA 4MM,PIN TERMINAL,FAM SLD,CB](#)

TE 产品编号1703768-2
[14POS,AMP MCP1.5K,SOCK HSG, ASSY,12POS](#)

文档

产品图纸

[95POS, MCON 1.2, SECONDARY LOCKING](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2327845-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2327845-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2327845-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本