




能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 高压柔性电缆连接器



产品供货情况: 全球

安装技术: 栓接

电压等级: ≤ 550 kV

兼容导体材料: 铝合金

导体类型: 柔性导线

[所有 高压柔性电缆连接器 \(859\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	栓接
------	----

结构特性

表观检查	否
螺栓数量	4

电气特征

电压等级	≤ 550 kV
------	----------

主体特性

兼容导体材料	铝合金
导体类型	柔性导线
主要产品材料	铝
阻塞	是

尺寸

螺栓头尺寸（对边）	17 mm
兼容的导体截面范围	800 – 1000 mm²
掌孔直径	14



操作/应用

电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	端子连接器

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	是
与已批准的标准产品兼容	ANSI/NEMA CC1-2009, IEC 62271-1

产品供货情况

产品供货情况	全球
--------	----

其他

导体规格类型	AAC/AAAC, ACSR, AWG
--------	---------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | SIMAFLEX



客户还购买了

TE 产品编号CAT-SIMAFLEX 高压柔性电缆连接器	TE 产品编号169406 STABILIZER	TE 产品编号2333487-1 5 PD 82 M345 100 C34	TE 产品编号2345778-1 SPHERICAL EARTHING POINT D25 M16
TE 产品编号2365838-4 5 CJ 82 S205	TE 产品编号2372658-1 5 CS 84 M16X30 M345	TE 产品编号2421177-1 5 CJ 45 82 S305 S205	

文档

产品图纸
5 PD 45 82 M345 100 C34
英文版本

数据表/目录页
SIMAFLEX CONNECTORS (DDS)
英文版本



SIMAFLEX SUBSTATION CONNECTOR SYSTEM

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本