



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明连接器



照明产品类型: 圆盖
主要产品颜色: 灰色
产品高度: 33.43 mm [1.316 in]
包括照明连接器特性: 不通风, 键位
与机构/标准产品兼容: Zhaga

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	圆盖
--------	----

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	不通风, 键位
-----------	---------

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

尺寸

产品直径	80 mm[3.149 in]
------	-----------------

产品高度	33.43 mm[1.316 in]
------	--------------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准



IP 等级	IP66
与机构/标准产品兼容	Zhaga

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: UV-329 (.5% in 10772262383) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2213831-2
BASE ASSY, 80MM, VENTED, SEALED



TE 产品编号 1-2337216-1
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, BLACK



TE 产品编号 1-2337216-3
RAIN-SKIRT, LUMAWISE ENDURANCE S, DK GRY



TE 产品编号 2213831-3
BASE ASSY, 80MM, SEALED



TE 产品编号 2-2343404-1
MODULE, 80MM LUMAWISE
ENDURANCE S,KEYED

TE 产品编号 2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE
ASSEMBLY, 80MM

TE 产品编号 1-2337216-2
RAIN-SKIRT, LUMAWISE
ENDURANCE S, LT GRY

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance S

Poke-In 连接器(1)

街道照明电源管理(5)

街道照明连接器(47)

客户还购买了

TE 产品编号4-1623925-1
CFR100 5% 47R

TE 产品编号6-1676123-7
1/2W SM M/OX 5% 470R

TE 产品编号3-1879746-0
RP 1J 11K8 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号2213831-1
LUMAWISE ENDURANCE S BASE
ASSEMBLY, 80MM

TE 产品编号2213858-1
RECEPTACLE ASSEM., LUMAWISE
ENDURANCE S

TE 产品编号2328823-2
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY MED

TE 产品编号2328823-3
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
SMOKE GRAY TALL

TE 产品编号1-2328823-1
LUMAWISE S 80MM DIA DOME
CLEAR LOW

TE 产品编号1-2343404-1
MODULE ASSY, 80MM LUMAWISE S,
KEYED,vented

TE 产品编号2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray
Tall Dome



文档

产品图纸

LUMAWISE S 80MM DIA DOME SMOKE GRAY LOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2328823-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2328823-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2328823-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE Connector System

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

Lumawise Endurance S Modules

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61984_US_34131_M1_UL_C1

英文版本

UL_EU_CERT_EN_61984_UL_EU_01778_M1_C1

英文版本

CB_CERT_US_34131_M1_UL_4788988643_TR_C1

英文版本