



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



连接器硬件附件类型: TPA (端子位置保证)

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 玻璃填充 PBT

位数: 1

工组温度范围: -30 – 140 °C [-22 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器硬件附件类型	TPA (端子位置保证)
硬件附件功能	位置卡扣

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	黑色
主要产品材料	玻璃填充 PBT

使用环境

工组温度范围	-30 – 140 °C[-22 – 284 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装方法	袋/盒
------	-----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 1-2378158-2
Power Versa-Lock CAP, 1X2 KEY A




TE 产品编号 1-2345728-1
Power Versa-Lock PLUG, 1X1 KEY A



TE 产品编号 1-2345729-1
Power Versa-Lock FH CAP, 1X1 KEY A



TE 产品编号 1-2378159-2
Power Versa-Lock PLUG, 1X2 KEY A



TE 产品编号 1-2381313-1
Power Versa-Lock FH CAP, 1X1 KEY A, GWT



该系列中的其他产品 | Power Versa-Lock 5.0



插入和拔出工具(2)



电源端子(12)




矩形电源连接器(77)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器盖帽(4)



连接器硬件(5)



连接器端子(12)

文档

产品图纸

PWR VERSA-LOCK TPA, 1X1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2329016-1_17.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2329016-1_17.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2329016-1_17.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。