



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	全部金属外壳
可密封	否
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	15
----	----

主体特性

外壳电镀材料	镀锡铜
主要产品颜色	黑色
屏蔽电镀材料	镀锡铜
插针材料	PBT GF
屏蔽材料	钢

接触件特性

端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	7 A



端子选项	单独订购
------	------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
接合固定类型	安装孔
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	钢
------	---

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	包装
封装数量	50

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件




该系列中的其他产品 | 铁路 D-Sub 连接器尾盖




客户还购买了





TE 产品编号640550-5
05P MTA100 COVER



TE 产品编号643067-2
02P MTA156 MOLDED COVER




TE 产品编号2334100-2
D-SUB CRIMP MALE 15 POS



TE 产品编号1393763-4
V23100V4005A10



TE 产品编号1437603-2
DPS10131AK2=PUSHWHEEL DPS



TE 产品编号02183000-000
R120LC ASSEMBLY

文档

产品图纸

D-SUB CRIMP FEMALE 15 POS

英文版本

数据表/目录页

Rail D-Sub Backshells Flyer

英文版本