



连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: 公端

连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: 3.81 mm [.15 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 接头类型      | 全部带罩  |
| 接线端子连接器类型 | 公端    |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|      |       |
|------|-------|
| 堆叠配置 | 侧面可堆叠 |
| 位数   | 2     |
| 行数   | 1     |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 300 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 产品方向   | 垂直 |

接触件特性

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|             |        |
|-------------|--------|
| 端子接触部电镀材料   | 锡 (Sn) |
| 端子基材        | 铜镁     |
| 端子额定电流（最大值） | 11 A   |

端接特性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 端接柱体和尾部长度的 | 1.9 mm[.075 in] |
| PCB 端接方法   | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 外壳材料    | 高温聚酰胺           |
| 中心线（间距） | 3.81 mm[.15 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |       |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | Box |
|------|-----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 回流焊接可达到 260°C                                                                       |

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1986375-2  
Str Plug, 3.81mm, Green, LH, 2

TE 产品编号 1986720-2  
STR PLUG SPRING TYPE RH 2P, 3.81 mm

TE 产品编号 1986374-2  
Str Plug, 3.81mm, Green, RH, 2

TE 产品编号 1986919-2  
TERMI-BLOCK RH PLUG 3.81MM MODULAR 2 POS

TE 产品编号 1986722-2  
STR PLUG SPRING TYPE LH 2P, 3.81 mm

TE 产品编号 284507-2  
2 POS TERMI-BLOK PLUG STAC 3,8

TE 产品编号 284509-2  
2P TERMI-BLOK PLUG STACK 3,8

客户还购买了

TE 产品编号1SNA116900R2700  
BADH

TE 产品编号234207-E  
SMCQ 26 M AB VV 8-23 CL \* H007 137 E005

TE 产品编号2-111196-1  
50 RCPT SYSTEM 50, LEAD FREE

TE 产品编号3-1625984-2  
HSA50 22K 5%

TE 产品编号2-1625999-9  
HSC100 33R 5%

TE 产品编号1879254-7  
RP 2B 24R3 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号3-1879254-4  
RP 2B 30R1 0.1% 15PPM CUT LENGTH

TE 产品编号8-1879257-2  
RP 2B 475R 0.1% 15PPM CUT LENGTH





文档

2POS HDR ST, HT, 3.81MM PITCH, TL 1.9MM

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2342078-2\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2342078-2\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2342078-2\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

BUCHANAN TERMINAL BLOCKS CATALOG - EUROSTYLE TERMINAL BLOCKS

英文版本

机构认证

UL

英文版本