




连接器 > 接线端子和端子排 > PCB 接线端子



接线端子连接器类型: **插头**

连接器系统: **线到板**

位数: 5

中心线（间距）: 5 mm [.196 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

电线保护	带有
接线端子连接器类型	插头
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

堆叠配置	侧面可堆叠
位数	5
行数	1
电线进入角度	180°
电线进入位置	顶部

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	绿色
--------	----



产品方向	垂直
------	----

接触件特性

端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子基材	黄铜
端子额定电流（最大值）	16 A

端接特性

线缆端接方法	推入式, 簧片端子
--------	-----------

机械附件

安装固定类型	螺钉安装
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

线径	26 – 12 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2351885-5
5POS TB HDR 180 DEG, PITCH 5.0&TL 4.5mm

TE 产品编号 2350513-5
5POS TB HDR 90 DEG, PITCH 5.0 & TL 4.5mm

客户还购买了

TE 产品编号170360-4
MINI UNIVERSAL M-N-L PIN

TE 产品编号1-480304-0
03P CMNL PLUG HSG P/M NATL

TE 产品编号6-534206-0
20 MODII VRT DR CE 100/115

TE 产品编号1-745491-8
09 HDE MS RCPT,22-26,LEAD FREE

TE 产品编号4-1825136-2
A101SYAB04

TE 产品编号7-1879352-0
RR02 5% 240R AMMO

TE 产品编号2350397-3
3 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00

TE 产品编号2350397-4
4 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00



文档

产品图纸

5 POS SPRING TB PLUG, PITCH 5.00

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350397-5_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350397-5_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350397-5_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUCHANAN PUSH-IN CLAMP PCB CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本