




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 20

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 5

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	20
行数	5

主体特性

主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	D

接触件特性



端子大小	尺寸 16, 尺寸 20
端子类型	母端
接合插针直径	1 mm, 1.55 mm[.039 in][.061 in]
端子额定电流（最大值）	13 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	3.5 mm[.138 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

能够保证连接器位置	是
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。




卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


 TE 产品编号 2357921-1 BACKSHELL,CONN KIT	 TE 产品编号 2357302-1 BACKSHELL,CONN KIT	 TE 产品编号 2373921-1 CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,2.5, GRY	 TE 产品编号 2373921-2 CVTY PLUG,PIN DIA 1.6,CVTY DIA,1.9, YEL
 TE 产品编号 2357302-2 BACKSHELL,CONN KIT	 TE 产品编号 2-2350891-4 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 2350891-4 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 1-2350891-4 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D

该系列中的其他产品 | DEUTSCH NTSEAL

 其他汽车连接器附件(7)	 汽车密封件和盲堵(8)	 汽车连接器护套(68)
---	--	--

客户还购买了





TE 产品编号811308-000
322A123-12-0




TE 产品编号YD369-B33-NS000000
369 3 WAY PANEL MNT REC, NO
CONTACTS,SKT




TE 产品编号T41525C9L25-005
RPC-M12L-5MS-5.0-5FS-PUR 16AWG
GY




TE 产品编号2-1625995-0
HSC75 10R 5%



TE 产品编号9-2176451-2
CPF 0201 442R 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号CAT-C339-H85913B
Power Resistors: Aluminium Housed,
HSC



TE 产品编号2350891-4
20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,
COD D

TE 产品编号EXPM1-2BA-C20018
XPM10-A3-2BA-/Z03/P7

TE 产品编号R-13751-1
RTD,CUST,CAP,P1000,385,0.06%,

文档

产品图纸

20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD,COD D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350890-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350890-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2350890-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



NTSEAL Sealed Wire-to-Wire Connectors

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本