



M12 连接器

TE 内部编号 2351415-2

8 Position Circular Connector, Cable-to-Cable, Sealable, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging), Nickel, Copper Alloy, A Code, M12 Connector

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



位数: 8

连接器系统: 缆到缆

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

端子额定电流（最大值）: 2 A

产品特性

产品类型特性

装配要求	工厂组装
圆形连接器外壳类型	金属外壳
连接器产品类型	连接器组件
组件类型	电连接器
连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
圆形连接器种类	插头
外壳类型	金属

结构特性

键控 + 极化位置	A
工厂安装的后壳	带有
位数	8
电源位置数量	0



信号位置数量	8
--------	---

端子预装	No
------	----

电气特征

工作电压	30 VDC
------	--------

主体特性

○ 形环材料	硅胶
--------	----

环境保护	IP67
------	------

环境保护类型	弹性体密封
--------	-------

主要产品颜色	黑色
--------	----

周边密封材料	硅胶
--------	----

外壳电镀材料	镍
--------	---

外壳基材	铜合金
------	-----

圆形连接器绝缘材料类型	尼龙
-------------	----

密封的	是
-----	---

接触件特性

端子额定电流（最大值）	2 A
-------------	-----

圆形连接器端子类型	插针
-----------	----

机械附件

接合固定类型	螺纹连接
--------	------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

极性代码	A
------	---

接合对准类型	1 键
--------	-----

壳体特性

圆形连接器壳体尺寸	20
-----------	----

尺寸

线径	26 – 22 AWG
----	-------------

使用环境

IP 防尘密封等级	6
-----------	---

IP 防水密封等级	IP67
-----------	------

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



耐用性等级	100 Cycles
电路应用	Signal
屏蔽	是

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

其他

现场维修	是
已忽略的装载位置	0

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in 74024580) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 2358992-3
M12 FEMALE, A8,STR CONNECTOR, PG7 SEAL



TE 产品编号 2358992-1
M12 FEMALE, A8,STR CONNECTOR, PG7 SEAL




TE 产品编号 2358992-2
M12 FEMALE, A8,STR CONNECTOR, PG9 SEAL



TE 产品编号 2358992-4
M12 FEMALE, A8,STR CONNECTOR, PG9 SEAL

该系列中的其他产品 | M12 连接器




M8/M12 电缆组件(230)



标准圆形连接器(792)



连接器密封件和盲堵(4)



连接器硬件(11)

客户还购买了



TE 产品编号2-33460-2
TERMINAL,SOLIS R 8 10



TE 产品编号CAT-P592-R472A
PIDG Ring Tongue Terminals




TE 产品编号T4151310008-001
RPC-M12-FS-8CON-PVC-0.5



TE 产品编号33114
TERMINAL,SOLIS R 4 10



TE 产品编号52043-2
TERMINAL R PG 4 10



TE 产品编号204370-2
PIN CONTACT,Sz22D,22-28 AWG

文档

产品图纸

M12 MALE,A8 CODE,STR CONNECTOR, PG9 SEAL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351415-2_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351415-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351415-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[Product Specification](#)

英文版本

[Application Specification](#)

英文版本