

SAJSX2XPP0180SDTSEQ

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch SAJ 系列

TE 内部编号 2351466-1

2 A Snap Action Switch, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Pin Plunger, 30 VDC, 250 VAC, ALCOSWITCH SAJ Series

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 微动开关



触点额定电流: 2 A
配置（极掷）：单极 - 双掷
致动器种类: 插针柱塞
工作电压: 30 VDC

产品特性

产品类型特性

致动器种类	插针柱塞
开关种类	小型
开关连接类型	焊接

结构特性

操作位置	8.4 mm
配置（极掷）	单极 - 双掷

电气特征

触点额定电流	2 A
工作电压	30 VDC

主体特性

释放力	20 g
运动微分	.15 mm
产品方向	垂直

接触件特性

--	--



开关端子电镀材料	银
端子基材	银合金

尺寸

预行程	.6 mm
-----	-------

操作/应用

操作力	183 g[6.5 oz]
-----	---------------

其他

超程	.4 mm
----	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch SAJ 系列](#)



客户还购买了



文档

产品图纸

[UMINAS SW PPL 1.8N. 2A DT SLD](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351466-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351466-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2351466-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)



3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[SAJS Series Snap Action Switches Data Sheet](#)

英文版本