



连接器 > 照明连接器 > 插头和插座照明连接器



连接器系统: 缆到缆

位数: 3

可密封: 是

连接器和端子端接到: 电线和电缆

照明连接器种类: 母端

产品特性

产品类型特性

连接器系统	缆到缆
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
照明连接器种类	母端
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

位数	3
----	---

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
产品方向	直式

接触件特性

--	--



端子类型	插座
------	----

端子额定电流（最大值）	25 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	螺钉端接
--------	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2379238-2
NECTOR T, INLINE PIN, SCREW, Key-B, S2

TE 产品编号 2366866-1
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN. DUST CAP

TE 产品编号 2379238-2
NECTOR T, INLINE PIN, SCREW, Key-B, S1

该系列中的其他产品 | NECTOR T 系列

插头和插座照明连接器(28)

插头和插座照明连接器附件(8)

文档

产品图纸

NECTOR T, PANEL SOCKET, SCREW, Key-B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359422-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359422-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2359422-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

NECTOR T PLUGGABLE CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



机构认证

UL

英文版本