



能源和电力产品 > 电源系统连接器 > 机械式接管 > 2 孔终端盒



机械式连接器产品类型: **修剪螺栓端子**

安装技术: **修剪螺栓**

电压等级: ≤ 69 kV

兼容导体材料: **铜, 铝**

导体类型: **绞线**

[所有 2 孔终端盒 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

安装技术	修剪螺栓
------	------

结构特性

外观检查	是
螺栓数量	2

电气特征

电压等级	≤ 69 kV
------	---------

主体特性

兼容导体材料	铜, 铝
导体类型	绞线
主要产品材料	铝

尺寸

螺栓头尺寸（对边）	13 mm
兼容导体直径范围	2 – 4/0 AWG/kcmil
兼容的导体截面范围	33.6 – 107 mm²
掌孔直径	14

操作/应用



电源元件应用类型	室内使用, 室外使用
机械式连接器产品类型	修剪螺栓端子

行业标准

NEMA 间距（2 孔）	是
与已批准的标准产品兼容	ANSI C119.4

产品供货情况

产品供货情况	美洲
--------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不在合规性范围内
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 CAT-ALROC-TOOLING
ALROC 电缆制备工具



TE 产品编号 CAT-CST
冷缩终端

客户还购买了



TE 产品编号281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体



TE 产品编号CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts



TE 产品编号CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

文档

ASBT-2-4/0-SLIM

英文版本

数据表/目录页

ALUMINUM SHEAR BOLT TERMINAL (ASBT)

英文版本