



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: **电缆密封**  
工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]  
主要产品颜色: **灰色**  
主要产品材料: **硅橡胶**  
邵氏 A 级硬度: 40

产品特性

产品类型特性

|             |      |
|-------------|------|
| 连接器密封件和插头类型 | 电缆密封 |
|-------------|------|

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 灰色  |
| 主要产品材料 | 硅橡胶 |

使用环境

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
| 工作温度（最大值） | 120 °C[248 °F]             |

其他

|          |    |
|----------|----|
| 邵氏 A 级硬度 | 40 |
| 包含润滑剂    | 是  |

产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 不在合规性范围内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)<br>Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)<br>Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part)<br><small>物品安全使用说明：<br/>作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</small> |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2367140-3  
STRAIN RELIEF, AC



TE 产品编号 CAT-AQ6-CIC-C12  
DC Fast Charge CCS1 and CCS2 Inlet Pigtails



TE 产品编号 2367140-2  
STRAIN RELIEF, AC



TE 产品编号 2367140-1  
STRAIN RELIEF, AC

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Solid Contacts

TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT

TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N

TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N

TE 产品编号114017-ZZ  
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT

TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL

TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM, 连接器壳体

文档

产品图纸  
FAMILY SEAL, COMBO DC  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2366539-1\_A.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2366539-1\_A.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_2366539-1\_A.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格  
产品规格  
英文版本  
Vehicle Charge Inlet COMBO2 acc. IEC62196-3  
英文版本