



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 盲堵

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

主要产品颜色: 土黄色

主要产品材料: PBT GF

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	盲堵
-------------	----

主体特性

主要产品颜色	土黄色
主要产品材料	PBT GF

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

包装特性

封装方法	Box
封装数量	10000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-N58-ATHA68
68POS 混合母端和公端壳体组件

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统

插入和拔出工具(1)

汽车密封件和盲堵(6)

汽车接头(13)

汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(19)



连接器密封件和盲堵(6)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-G3353-CH8172
GET .64 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号1924782-3
GET FEM TERM 1.2MM, TS, AG 1MMSQ



TE 产品编号2098622-1
36P UNSEALED HYBRID WIRE DRESS



TE 产品编号2098660-1
32P Shield, GY HandMate



TE 产品编号2141969-1
COVER, WITH LEVER, ASSY



TE 产品编号2373242-1
CVTY PLUG, 2.8 APEX FCI, CVTY DIA, MAT-SL



TE 产品编号2377194-1
CVTY PLUG, 0.64 GENER. Y, CVTY DIA, MAT-SL



TE 产品编号2378043-1
CVTY PLUG, 2.8 APEX FCI, CVTY DIA, MAT-SL

文档

产品图纸

CVTY PLUG,MATE-AX,CVTY DIA,MAT-SL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377195-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377195-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377195-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

使用说明书 (美国)

英文版本