



连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Superseal 连接器接头：1.0 mm



PCB 安装方向: 直角

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：3 A

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	168
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.71% in 20106398984) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.71% in 20106398984) Pb (2.75% in 27042497947) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1437285-3
34POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm



汽车端子(10)



汽车连接器护套(22)



矩形后壳和夹具(3)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号1062-20-0222
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号2321922-3
REAR WIRE SEAL 3PIN



TE 产品编号2321928-1
TAB TERMINAL SDL2.5 WATERPROOF



TE 产品编号33461
TERMINAL, SOLIS R 8 1/4



TE 产品编号172167-1
4 CIR UNIV M-N-L PLUG



TE 产品编号CAT-SU763-CH8172
Superseal 连接器护套 : 1.0 mm



TE 产品编号1060-20-0222
PIN, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI



TE 产品编号DTM04-12PA
REC, 12P, GRY, N, A



TE 产品编号2384723-4
34POS,PIN DIA 1.0,HDR ASSY,90DEG



文档

34POS,PIN DIA 1.0,HDR ASSY,90DEG

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384723-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384723-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2384723-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本