




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Superseal 连接器接头：1.0 mm



PCB 安装方向: 垂直

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 是

连接器和端子端接到: 印刷电路板

端子额定电流（最大值）：3 A

[所有 Superseal 连接器接头：1.0 mm \(39\)](#)

产品特性

产品类型特性

可密封	是
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
----------	----

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----



使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	168
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.71% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.71% in Component Part) Pb (2.75% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 4-1437290-0
34POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1

该系列中的其他产品 | SUPERSEAL 1.0mm

汽车接头(39)

汽车连接器护套(22)

矩形后壳和夹具(3)

连接器后盖(3)

连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了

TE 产品编号2301335-1
94POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG,
SLDR

TE 产品编号1-2333134-7
DYNAMIC 1100D REC HSG X 34P
BLACK 33%GF

TE 产品编号2408853-1
COVER,CSJ12 HEADER

TE 产品编号2401703-1
2POS,MQS,TAB INNER HSG

TE 产品编号2359930-2
6POS,MQS,TAB HSG,UNSLD,COD B

TE 产品编号2219678-1
MCP 9.5MM CAP 2P ASSY EXP

TE 产品编号2476574-2
2POS,CSJ1800,HDR ASSY

TE 产品编号1-2408619-1
2POS,CSJ1200,HDR ASSY



文档

产品图纸

[34POS,PIN DIA 1.0,HDR ASSY,180DEG](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388688-1_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388688-1_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2388688-1_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本