



连接器 > 汽车连接器 > 数据连接系统 > 数据连接器接头 > 带同轴端子接头的 AMPSEAL 16 连接器



连接器系统: 缆到板

可密封: 是

屏蔽: 是

PCB 安装方向: 直角

位数: 5

所有 带同轴端子接头的 AMPSEAL 16 连接器 (6)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	缆到板
可密封	是

结构特性

行数	2
PCB 安装方向	直角
位数	5

主体特性

连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

外部端子电镀材料	锡 (Sn)
端子额定电流 (最大值)	.5 A

端接特性



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

壳体颜色	黑色
中心线（间距）	5.3 mm[.21 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院



在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2338212-1
PLUG SOCKET ASSY, 4P, W2W, SEALED COAX

TE 产品编号 2475029-1
4P,AS16,COAX,BLIND PLUG ASSY

客户还购买了

TE 产品编号 CV25372001
RW-175-E-3/16-X-STK

TE 产品编号 2339032-1
2POS,TAB1.2X0.6,HDR ASSY,90DEG, SLDR

TE 产品编号 2420047-1
AMPSEAL16 COAX, 1P 90 DEG HDR, ASSY

TE 产品编号 6473711-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU

TE 产品编号 965576-1
ABDECKKAPPE 90GRD

TE 产品编号 CB03334007
RW-200-E-1/4-0-SP

TE 产品编号 2404529-2
CU ALLOY,OUTER FERRULE

TE 产品编号 2411705-2
SPACER,4POS,AMP MCP 6.3/4.8K

TE 产品编号 2318777-1
RESOLVER,ROTOR WITHOUT RIVETS MARKED

TE 产品编号 2404723-2
CVTY PLUG,AMP MCP 6.3/4.8K,CVTY DIA,10

文档

产品图纸

AMPSEAL16 COAX, 4P 90 DEG HDR, ASSY

英文版本



CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2394674-5_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2394674-5_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2394674-5_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPSEAL_16_MATE_AX

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本