



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



位数: 10

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 连接器套件

接合对准: 带有

接合对准类型: 盲配

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	连接器套件
连接器系统	线到面板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源位置数量	2
信号位置数量	8
位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	120 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

--	--



端子额定电流（最大值）	40 A
-------------	------

端接特性

线缆端接方法	4/8 缩进压接
--------	----------

机械附件

接合对准	带有
接合对准类型	盲配
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	15 mm[.59 in]

使用环境

工组温度范围	-20 – 60 °C[-4 – 140 °F]
--------	--------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	UL
UL 等级	获得认可
UL 阻燃性等级	按照 UL 746C 标准进行的 12mm 火焰测试

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.2% in 16802898785) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 794192-1
08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号 2390328-1
Socket, Contact, 3.6 Dia BOT

TE 产品编号 2399992-1
KIT, 2P PLUG DOCKING, CHARGER

客户还购买了

TE 产品编号TAA753A5501-002
M12A5-FS-PUR-1.0M

TE 产品编号170042-1
FF 110 REC 20-16AWG BR

TE 产品编号794192-1
08P MINI UMNL2 PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号1-794227-0
MINI UMNL2 SOK 26-22 AWG LP LF

TE 产品编号2273010-1
M8 x 1.0 Angled plug Pigtail

TE 产品编号2273011-1
M8 x 1.0 Angled socket Pigtail

TE 产品编号2390328-1
Socket, Contact, 3.6 Dia BOT

TE 产品编号2390329-1
Pin, Contact, 3.6 Dia, BOT

TE 产品编号2399992-1
KIT, 2P PLUG DOCKING, CHARGER

TE 产品编号62613-3
RING .190 12-10 AWG 024 TPCU



文档

产品图纸

KIT, 2P RECPT DOCKING, BOT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399991-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399991-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2399991-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Datasheet - Blind Mating Mobile Charging Connector

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_IEC_61347_1_SE_108291M1_C1

英文版本