




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 6

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 140 °C [-40 – 284 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到面板, 缆到缆
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	橙色
--------	----



连接器和键控代码	B
----------	---

接触件特性

端子大小	.64mm, 5.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	.64 mm, 5.8 mm[.025 in][.23 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A, 40 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	7 mm, 11 mm[.275 in][.433 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]
工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold:



Pb (3% in 26943549091)

Article Safe Usage Statements:
Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not reviewed for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

该系列中的其他产品 | HVA 280

			
汽车密封件和盲堵(2)	汽车电动汽车接头(4)	汽车电动汽车连接器外壳(12)	汽车连接器 EMC 屏蔽(5)
			
汽车连接器护套(12)	汽车连接器盖帽(1)	电动、混合动力和燃料电池线束(2)	

客户还购买了






TE 产品编号T2030541002-000
HEM-0.3,L=25



TE 产品编号CAT-H3399-H648
HDC HMN Modular System, Rail
Compliant



TE 产品编号T2071064101-000
H6BP-T2-M DOCKING
FRAME_FLOATING



TE 产品编号T2400031040-002
HSM-4.0 with cap(4.0 sq mm)



TE 产品编号T0930050457-001
FLOATING WASHER



TE 产品编号T2040051040-001
HMM-4.0,L=35



TE 产品编号T2040051060-001
HMM-6.0,L=35



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406467-2_A1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406467-2_A1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2406467-2_A1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本