



连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: 系列间适配器

A 侧接口: SMPM

A 侧极性: 插头

B 侧接口: UMCC

阻抗: 50 Ω

产品特性

产品类型特性

连接器接口适配器类型	系列间适配器
A 侧接口	SMPM
A 侧极性	插头
B 侧接口	UMCC
连接器系统	缆到板
可密封	否

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

机械附件

连接器安装类型	面板安装
---------	------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用



工作频率	9 GHz
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4.35% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号1-1879022-3
SMF3 1K0 5%

TE 产品编号2359615-3
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Tall Dome

TE 产品编号L9000037-01
Antenna 2.4 FPC LH 45x7 100 UFL

TE 产品编号CAT-AM74-UN384H
AMP 锁门通用插头

TE 产品编号2359482-1
LUMAWISE ENDURANCE N+ 7P Base With Vent

TE 产品编号2359615-1
LUMAWISE ENDURANCE N+ Gray Short Dome

TE 产品编号2367286-1
LTE ANTENNA COTS FPC ASSY 200mm Cable

TE 产品编号2337019-1
UMCC Micro-Coax receptacle, Gen 1

TE 产品编号8-1879343-8
CPF 0805 10K 1% 50PPM 1K RL

文档

产品图纸

SMPM MALE TO UMCC 5 ADAPTOR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408021-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408021-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408021-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



产品规格

英文版本