



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖



连接器后盖产品类型: 尾附件

主要产品材料: PBT GF10

主体方向: 180

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

主体特性

主要产品颜色	黑色
出线角度	180°
主要产品材料	PBT GF10

壳体特性

主体方向	180
------	-----

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

 其他汽车连接器附件(15)	 汽车连接器护套(117)	 汽车连接器盖帽(25)	 汽车连接器锁和位置保证(4)
--	--	--	---



连接器盖帽(1)

客户还购买了



TE 产品编号1-2396218-1
66POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD A




TE 产品编号1241404-1
AMP MCP 6.3/4.8K, CONTACT



TE 产品编号1-968977-9
2,8MM FLA-STE-GEH3P



TE 产品编号CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号967635-1
2.0 KONT



TE 产品编号5-928999-1
MQS0,63 Sn rec LL unseal. >0,2-0,35



TE 产品编号1438136-1
70 WAY HARNESS ASSY KEYA(PROD)



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

文档

产品图纸

COVER,66PIN BACK SHELL-180

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408855-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408855-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2408855-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

产品规格

英文版本