



EMI 和 EMC 解决方案 > EMI 屏蔽层 > EMI 密封圈 > 挤压 EMI 垫片导电条



密封圈类型: 挤压型 EMI 密封圈

成品类型: 导电条

粘合材料: 氟硅橡胶

填充材料: 镀镍石墨（镍/碳）

密封圈形状: 实心圆形

[所有 挤压 EMI 垫片导电条 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

闭合力	6.7 N/cm
成品类型	导电条
粘合材料	氟硅橡胶
填充材料	镀镍石墨（镍/碳）

电气特征

耐石油	是
体积电阻率（最大值）	.05 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	挤压型 EMI 密封圈
密封圈形状	实心圆形

尺寸

产品长度	1 m[3.28 ft]
------	--------------



外径2 mm[.078 in]

使用环境

工组温度范围-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）
超过限值的SVHC：
DCP (.33% in Component)
物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



该系列中的其他产品 | [Kemtron 1201 系列](#)



EMI 密封圈(48)



医用 EMI 垫片(48)


客户还购买了



TE 产品编号CSE-SGAM-610-SGAM
SMA to SMA 610mm RG316



TE 产品编号CAT-FSE0006
紧凑型挤压力传感器



TE 产品编号2176452-6
CPF 0201 604R 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号839428-E
IDCCS SRC 1,27 3 * SPX APU 100 PVC



TE 产品编号2-1437567-8
MPA106D=SW P/B ON/OFF SPDT



TE 产品编号CAT-EMIG-0001
挤压 EMI 垫片导电条

文档

产品图纸

FNG Cord 2.0mm x 1m L

英文版本

数据表/目录页

Performance Materials brochure

英文版本

Datasheet - Conductive Elastomers

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本