




密封圈类型: 挤压型 EMI 密封圈

成品类型: 导电条

粘合材料: 氟硅橡胶

填充材料: 镀银铝（银/铝）

密封圈形状: 实心圆形

[所有 挤压 EMI 垫片导电条 \(56\)](#)

产品特性

产品类型特性

闭合力	9.7 N/cm
成品类型	导电条
粘合材料	氟硅橡胶
填充材料	镀银铝（银/铝）

电气特征

耐石油	是
体积电阻率（最大值）	.012 Ω.cm

主体特性

密封圈类型	挤压型 EMI 密封圈
密封圈形状	实心圆形

尺寸

产品长度	1 m[3.28 ft]
外径	1.6 mm[.062 in]



使用环境

工组温度范围	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： DCP (.32% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2452654-1
SNA Cord 1.6mm x 1m L



TE 产品编号 CAT-EMIG-0001
挤压 EMI 垫片导电条

客户还购买了



 TE 产品编号6-2176455-0 CPF 0402 453K 0.1% 25ppm 1K RL	 TE 产品编号2857523006 44A0111-26-2	 TE 产品编号3-2176339-1 CRGCQ 0603 3K3 1%	 TE 产品编号NB-PTCO-165 Pt1000, 2.0x2.3, Class T, PTFC102T1A0
 TE 产品编号7-2176306-9 RP 1E 0.1W 7K5 0.1% 25PPM 5K RL	 TE 产品编号CAT-EMIG-0001 挤压 EMI 垫片导电条	 TE 产品编号2120892-1 RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG	 TE 产品编号1532211-2 M83513/01-CC, MCKS-C2-B-21PS
 TE 产品编号T4145535041-001 M12 R/A F PNL STAMPED PIN D-CODE 4P SHLD			

文档

产品图纸
FSA Cord 1.6mm x 1m L
英文版本

数据表/目录页
Performance Materials brochure
英文版本
Datasheet - Conductive Elastomers
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本