



密封圈类型: 编织丝网 EMI 密封圈

密封圈形状: 圆形

产品长度: 25 m [82 ft]

工组温度范围: -50 – 200 °C [-58 – 392 °F]

耐石油: 否

[所有 金属丝网编织导电垫片 \(108\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封圈电线材料类型	蒙乃尔合金
-----------	-------

电气特征

耐石油	否
-----	---

主体特性

密封圈类型	编织丝网 EMI 密封圈
密封圈形状	圆形

尺寸

产品长度	25 m[82 ft]
外径	4.8 mm[.189 in]

使用环境

工组温度范围	-50 – 200 °C[-58 – 392 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | Kemtron 100 系列



客户还购买了



TE 产品编号11026199-00
44031RC,THERM,ROHS

TE 产品编号1757824-9
AMPLIMITE,ASY,RCPT,STD,90,ZN,3,CT

TE 产品编号5-228618-1
PIN,STRAIGHT,SIZE 8,AMPLIMITE

TE 产品编号581851-000
55A6262-26-9/96-9CS2275

TE 产品编号EM6977-000
X4-0.6-0-SP

TE 产品编号1057290-1
3052 1201 10,N SERIES FM PLUG

TE 产品编号6-2176416-8
9W STD M/OX 5% 33K

TE 产品编号323030
SPLICE,SOLIS PARA HR 22-16

TE 产品编号448859-000
D-1744-01

TE 产品编号6727770001
TMS-SCE-1/2-2.0-0

文档

Round Mon Dia4.8 L25m

英文版本

数据表/目录页

Knitted wire mesh

英文版本

应用规格

英文版本