



密封圈类型: **编织丝网 EMI 密封圈**

密封圈形状: **矩形**

产品厚度: 4.8 mm [.189 in]

产品长度: 25 m [82 ft]

产品宽度: 12.7 mm [.5 in]

[所有 金属丝网编织导电垫片 \(108\)](#)

产品特性

产品类型特性

密封圈电线材料类型	不锈钢
-----------	-----

电气特征

耐石油	否
-----	---

主体特性

密封圈芯材	硅胶海绵
密封圈类型	编织丝网 EMI 密封圈
密封圈形状	矩形

尺寸

产品厚度	4.8 mm[.189 in]
产品长度	25 m[82 ft]
产品宽度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

工组温度范围	-50 – 200 °C[-58 – 392 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-EMIG-0002
金属丝网编织导电垫片

客户还购买了



TE 产品编号6-1879222-9
CPF 0603 102R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1-2176313-7
RP 1E 0.1W 196K 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号B8965C
WHIP,MC,CC,896-970MHz TUN,5,CH, GP,




TE 产品编号T4062123003-005
RPC-M8-3MS-5.0SH-M8-3FS-PUR





TE 产品编号BB8965C
WHIP,MC,CC,896-970MHz TUN,5,BK,GP,



TE 产品编号5-1814832-2
SMA Str PCB Skt GZD




TE 产品编号1609133-3
6ESRM-3=F6920



TE 产品编号B8965CNN
WHIP,MC,CC,896-970MHz TUN,5,CH,NGP,NMO-T



TE 产品编号ANT-916-MHW-SMA-S
Antenna 916MHz Dipole MHW Short SMA



TE 产品编号11026478-00
LDT1-028K W/TH N/H W/SOLD

文档

Rect Sil Sponge Core SS 4.8x12.7 L25m

英文版本

数据表/目录页

Knitted wire mesh

英文版本

应用规格

英文版本