



密封圈类型: EMI 防松螺母密封

填充材料: 镀镍石墨（镍/碳）

产品厚度: 2.6 mm [.102 in]

工组温度范围: -55 – 160 °C [-67 – 320 °F]

耐石油: 是

[所有 用于 RF/EMI 屏蔽的锁紧螺母密封件 \(96\)](#)

产品特性

产品类型特性

|      |           |
|------|-----------|
| 填充材料 | 镀镍石墨（镍/碳） |
|------|-----------|

电气特征

|            |          |
|------------|----------|
| 耐石油        | 是        |
| 体积电阻率（最大值） | .05 Ω.cm |

主体特性

|       |            |
|-------|------------|
| 密封圈类型 | EMI 防松螺母密封 |
|-------|------------|

尺寸

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品厚度 | 2.6 mm[.102 in]   |
| 内径   | 44.1 mm[1.736 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 160 °C[-67 – 320 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|            |        |
|------------|--------|
| 与连接器外壳尺寸兼容 | 23, 24 |
|------------|--------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                                                                                                         |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241）<br>超过限值的SVHC：<br>DCP (.33% in Component)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                                                                                                                           |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                                                                                                              |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2488755-1  
O-Ring SNA 38999 Shell 23 & 24 1pk



TE 产品编号 2488766-1  
O-Ring FNA 38999 Shell 23 & 24 1pk



TE 产品编号 CAT-EMIG-0010  
用于 RFI/EMI 屏蔽的锁紧螺母密封件



TE 产品编号 2488733-1  
O-Ring SNA 38999 Shell 23 & 24 10pk



文档

产品图纸

O-Ring FNG 38999 Shell 23 & 24, 10pk

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430113-1\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430113-1\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_2430113-1\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Jam Nut Seals for RFI/EMI

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本