




Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 36

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 缆到缆

可密封: 是

主要锁定特性: 锁定枪

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到缆
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	36
行数	7

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----



连接器和键控代码	D
接触件特性	
端子大小	尺寸 12, 尺寸 16, 尺寸 20
端子额定电流（最大值）	25 A
机械附件	
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
使用环境	
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
其他	
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in Component Part) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 2355806-1 CONNECTOR CLIP,CONN KIT	 TE 产品编号 1060-20-0144 PIN, SF, SIZE 20, 16-22, AU/SN	 TE 产品编号 1060-20-0122 PIN, SF, SIZE 20, 16-22, NI/NI	 TE 产品编号 CAT-J67-DSCC16 DEUTSCH 16 号压接端子
 TE 产品编号 2445859-4 36POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 2428520-1 CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,4.0, PUR	 TE 产品编号 2378527-1 BACKSHELL,CONN KIT	 TE 产品编号 2378521-1 BACKSHELL,CONN KIT
 TE 产品编号 2373921-3 CVTY PLUG,PIN DIA 2.5,CVTY DIA,2.5, BLU	 TE 产品编号 2373921-4 CVTY PLUG,PIN DIA 1.6,CVTY DIA,2.0, GRN	 TE 产品编号 1060-12-0222 PIN, SF, SIZE 12, 10, NI/NI	 TE 产品编号 1060-12-0244 PIN, SF, SIZE 12, 10, AU/SN
 TE 产品编号 2357922-1 FIR CLIP,CONN KIT			



该系列中的其他产品 | DEUTSCH NTSEAL



Automotive Seals & Cavity Plugs(8)



其他汽车连接器附件(7)



汽车连接器护套(68)



连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(8)

文档

产品图纸

36POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD,COD D

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2445860-4_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2445860-4_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2445860-4_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

2445860-4

36 Position Housing, Receptacle, Cable-to-Cable, Sealable, Blue, Wire & Cable,
Power & Signal, Cable Mount (Free-Hanging), DEUTSCH NTSEAL

