



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > 街道照明基座总成



产品直径: 81 mm [3.21 in]

包括照明连接器特性: 通风

位数: 7

可密封: 是

电路应用: 电源和信号

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

包括照明连接器特性	通风
位数	7

电气特征

工作电压	600 VDC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子额定电流（最大值）	15 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)

尺寸

产品直径	81 mm[3.21 in]
------	----------------

使用环境



工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） 尚未进行合规性审核
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 2439396-1
DIM RECPT,LUMAWISE ENDURANCE
N POKEIN 7P

TE 产品编号 2466136-4
LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P,
w/o vent


该系列中的其他产品 | [LUMAWISE Endurance N](#)



街道照明基座总成(31)



街道照明开路帽和短路帽(3)



街道照明插座(25)



街道照明电源管理(6)



路灯附件(18)

客户还购买了



TE 产品编号690096-000
ALR-LC-208-277



TE 产品编号5-2176337-0
CRGCQ 0402 120K 1%



TE 产品编号2306130-2
COVER, LIGHT CONTROLLER, 81MM
DIA., MED



TE 产品编号2359420-1
NECTOR T, T-SPLITTER, Key-A



TE 产品编号2359421-1
NECTOR T, MULTI SPLITTER, Key-A



TE 产品编号2363703-1
NECTOR T, 3Pos, PIN CONNECTOR
DUST CAP



TE 产品编号1-2363929-3
LUMAWISE N Bracket Mount Rotate
Recept 7P



TE 产品编号2366866-1
NECTOR T, 3Pos, SOCKET CONN.
DUST CAP



TE 产品编号2388553-5
PUSH-IN CONNECTOR, 5 POS



TE 产品编号2452802-2
LUMAWISE ENDURANCE S Recept,
33mm, Key A

文档



产品图纸

LUMAWISE Endurance N+ 81mm, 7P, w/Vent

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2466136-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2466136-1_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2466136-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N+ 76 MM & 81 MM DIAMETER BASE WITH INTEGRATED GASKETS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

CB_CERT_61984_SE_115649_C1

英文版本