



连接器 > 电路连接器 > 标准圆形连接器



连接器系统: 线到线

可密封: 是

密封的: 是

线径: 18 – 20 AWG

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
可密封	是

结构特性

端子预装	No
------	----

主体特性

主要产品颜色	红色
周边密封材料	硅胶
密封的	是

尺寸

线径	18 – 20 AWG
----	-------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

其他

现场维修	是
------	---



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-G83-EPSC
Easy-Lock Plastic Signal Connector



TE 产品编号 T2210002010-040
DIA1.0 FEMALE STAMPING CONTACT, AU PLATED



TE 产品编号 T2210002010-041
DIA1.0 FEMALE STAMPING CONTACT, SN PLATED



TE 产品编号 T2210001010-011
DIA1.0 MALE STAMPING CONTACT, TIN PLATED



TE 产品编号 T2210001010-010
DIA1.0 MALE STAMPING CONTACT, AU PLATED



客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-SFT273
DEUTSCH Stamped and Formed
Contacts



TE 产品编号K1161759
Emergency Stop Switch ES-2002-T312-
020B



TE 产品编号CAT-AM705-T273
AMP MCP, 母端和公端



TE 产品编号1534594-1
MCON 1.2 CB REC SRC SN



TE 产品编号CAT-N13-MSLRIT12
MCON 1.2 Locking Lance Receptacle
and Tab Terminals



TE 产品编号2208653-1
COVER, LEVER, ASSY



TE 产品编号DTM04-4P-KIT
DTM04-4P AND WEG ONLY

文档

产品图纸

SINGLE WIRE SEAL

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2473754-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2473754-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2473754-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Easy-Lock Plastic Signal Connectors(PSC)

英文版本

Easy-Lock Plastic Signal Connectors(PSC)

产品规格

应用规格

英文版本

2473754-1

Wire-to-Wire, Sealable, Hermetically Sealed, 18 – 20 AWG, .5 – .75 mm² Wire, -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

